

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑ SRM 04 της HUNTER.

Ο εκτοξευτήρας θα είναι γранаζωτός, υδρολίπαντος, αυτοανυψούμενος, περιστροφικού τύπου. Κάθε εκτοξευτήρας θα συνοδεύεται από 6 στόμια με τα οποία θα επιτυγχάνονται ακτίνες 4,0 έως 9,4 μέτρων με παροχές από 0,08 έως 0,82 κυβ/ώρα και σε πιέσεις από 1,7 έως 3,8 bars. Τα στόμια θα έχουν ταμπέλα με ανάγλυφη αρίθμηση για την εύκολη ταυτοποίησή τους η οποία θα αντιστοιχεί στην κατανάλωσή τους. Η ταμπέλα θα ασφαλίζει στην κεφαλή του εκτοξευτήρα και σε συνδυασμό με την ανοξειδωτή βίδα ρύθμισης που πρέπει να διαθέτει ο εκτοξευτήρας θα σταθεροποιεί το στόμιο στη θέση του.

Ρύθμιση της ακτίνας εκτόξευσης μέχρι 25% της βασικής, θα μπορεί να γίνει μέσω ανοξειδωτής βίδας συγκράτησης του στομίου επί της κεφαλής του εκτοξευτήρα.

Ο εκτοξευτήρας θα είναι ρυθμιζόμενης γωνίας από 40 έως 360 μοίρες, η ρύθμιση θα μπορεί να γίνει σε όλες τις φάσεις (πριν ή μετά την εγκατάσταση, κατά την λειτουργία ή μη του δικτύου) με τη χρήση ειδικού κλειδιού ρύθμισης, ή ενός μικρού κατασαβιδιού.

Θα διαθέτει άξονα ανύψωσης ύψους 10 cm και θα δέχεται προαιρετικά βαλβίδα διακοπής αποχέτευσης για υψομετρική διαφορά 2.1 μ. και η οποία θα τοποθετείται στην είσοδο του άξονα αφού πρώτα αφαιρεθεί από το σώμα του εκτοξευτήρα. Επίσης θα μπορεί να δεχθεί ειδική ρυθμιζόμενης βαλβίδας διακοπής αποχέτευσης η οποία θα βιδώνεται στην είσοδο του νερού του εκτοξευτήρα.

Ο άξονας ανύψωσης θα διαθέτει μηχανισμό τύπου καστανίας για την τελική ρύθμιση του τόξου (εφόσον έχει γίνει εγκατάσταση), η οποία θα γίνεται με την κατά βούληση περιστροφή του άξονα όταν βρίσκεται σε τελείως ανυψωμένη θέση.

Η εκτεθειμένη διάμετρος του εκτοξευτήρα μετά την εγκατάσταση δεν θα ξεπερνά τα 3cm.

Το σώμα και ο άξονας του εκτοξευτήρα θα είναι κατασκευασμένοι από υψηλής αντοχής πλαστικό ABS. Το ελατήριο επαναφοράς του άξονα θα είναι από ανοξειδωτο χάλυβα.

Ο άξονας θα έχει ύψος ανάβλυσης 4” (10cm).

Ο εκτοξευτήρας θα διαθέτει εσωτερικά ειδικό στάτορα που εξασφαλίζει σταθερή ταχύτητα περιστροφής ανεξάρτητα από την επιλογή στομίου.

Η συντήρηση του εκτοξευτήρα, θα γίνεται εύκολα με την αφαίρεση του *καπακιού* και την απομάκρυνση του άξονα. Ο άξονας θα διαθέτει στο κάτω μέρος φίλτρο το οποίο θα πρέπει να μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί και να καθαριστεί.

Ο εκτοξευτήρας θα διαθέτει είσοδο του νερού με θηλυκό σπείρωμα ½” στο κάτω μέρος.

Ο εκτοξευτήρας θα συνοδεύεται από 2-ετή εγγύηση καλής λειτουργίας.

Ο κατασκευαστής του προϊόντος θα διαθέτει πιστοποιητικό ISO9001:2008.