

Τιμοκατάλογος 2019

Πνευματικά βύσματα ελαστικής έμφραξης SAVA Σλοβενίας για όλους τους τύπους αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης. Για τη διακοπή της ροής κατά τη διάρκεια επισκευών ή τον έλεγχο στεγανότητας των αγωγών με αέρα.

Τύπος PLUGY πολλαπλών μεγεθών: Κάθε μοντέλο καλύπτει μεγάλο εύρος διαμέτρων. Πίεση διόγκωσης 1-2.5 bars. Εύκαμπτα, επιτρέπουν εισαγωγή στον αγωγό υπό γωνία. Ενίσχυση από ύφασμα Rayon και Kevlar για μηχανική αντοχή και εκτατότητα. Πλήρως αντιδιαβρωτική κατασκευή, ελαφρά, και απόλυτα ασφαλή.

Ταχυσύνδεσμοι διόγκωσης, πιάστρα καταβίβασης standard.

PLUGY C: Για αέριο, πετρελαιοειδή & παράγωγα. Από ελαστικό NBR



ΚΩΔ. PLUGY	ΠΙΕΣΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ bar	ΕΥΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΞΕΦΟΥΣΚΩΤΟ ΒΥΣΜΑ		ΒΑΡΟΣ Kg	ΕΥΡΩ	ΚΩΔ. PLUGY C	ΕΥΡΩ
		ΕΛΑΧ.ΔΙΑΜ	ΜΕΓ.ΔΙΑΜ	ΔΙΑΜ.	ΜΗΚΟΣ				
		mm	mm	mm	mm				
519423	2,5	40	70	35	160	0,2	195	526621	245
519424	2,5	70	150	68	300	0,4	273	526622	342
60417	2,5	100	200	92	500	1,35	336	60506	452
60418	2,5	150	300	142	540	2,6	522	60507	740
60419	2,5	200	400	192	600	3,6	572	60510	762
60599	2,5	300	525	272	630	6,8	866	526623	977
60422	2,5	350	600	322	830	9,8	876	60511	1139
60606	2,5	375	750	342	1050	11,9	1407	526624	1655
60453	2,5	500	800	472	1150	19,5	1889	526625	2468
60425	1,5	500	1000	472	1150	19,5	1928	510070	2505
523941	1,0	600	1200	574	1450	38	3084	526626	3700
78959	1,0	750	1500	600	2300	75	5589	528252	6672
535881	1,0	800	1800	600	3000	106	9417		10968

Τύπος PLUGSY πολλαπλών μεγεθών, με δυνατότητα ροής κατά μήκος του βύσματος για μεγάλες διαμέτρους αγωγών (by pass)

PLUGSY C: Για αέριο, πετρελαιοειδή & παράγωγα. Από ελαστικό NBR



ΚΩΔ.	ΠΙΕΣΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ bar	ΕΥΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΞΕΦΟΥΣΚΩΤΟ ΒΥΣΜΑ		ΒΑΡΟΣ Kg	By pass ίντσες	ΕΥΡΩ	ΚΩΔ. PLUGSY C	ΕΥΡΩ
		ΕΛΑΧ.ΔΙΑΜ	ΜΕΓ.ΔΙΑΜ	ΔΙΑΜ.	ΜΗΚΟΣ					
		mm	mm	mm	mm					
526849	2,5	70	150	68	300	1,7	½"	564		
60429	2,5	100	200	92	500	2,7	1"	794	526637	947
60432	2,5	150	300	142	540	4,3	1"	993	526636	1188
60434	2,5	200	400	192	600	7,0	2"	1121	526635	1335
60630	2,5	300	525	272	630	12,0	2"	1475	526634	1760
60440	2,5	350	600	322	830	16,0	2"	1944	526633	2321
60632	2,5	375	750	342	1050	19,7	2"	2733	526631	3265
60454	2,5	500	800	472	1150	32,5	2"	3209	526629	3830
60442	1,5	500	1000	472	1150	35,5	2"	3374	526628	4028
523942	1,5	600	1200	574	1450	55,5	4"6"/8"	4761	526627	5683
78960	1,0	750	1500	600	2300	91,0	4"6"/8"	7452	529446	8900
535882	1,0	800	1800	600	3000	117,0	4"6"/8"	11750	535882	14153

Παρελκόμενα

ΚΩΔ.	ΕΙΔΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΕΥΡΩ
		Kg	
74268	Σωλήνας διόγκωσης 8mm, 10 μέτρων με αντάπτορα και υποδοχή, μπλε χρώματος	1,2	84
60310	Απλή μονάδα ελέγχου με манόμετρο, βάνα μπίλιας και βαλβίδα ασφαλείας, 2.5 bar	0,9	220
74609	Απλή μονάδα ελέγχου με манόμετρο, βάνα μπίλιας και βαλβίδα ασφαλείας, 1.5 bar	0,9	220
74653	Απλή μονάδα ελέγχου με манόμετρο, βάνα μπίλιας και βαλβίδα ασφαλείας, 1.0 bar	0,9	220


60450

60310
Διάγραμμα Οπισθοπίεσης

ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΛΟΝΙ ΟΥ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΓΩΓΟΥ (mm)																				
	40	70	100	150	200	250	300	350	400	500	600	800	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	
PLUGY PLUGSY 40-70	2	1.2																			
70-150		2.2	1.7	1.3																	
100-200			2.2	1.7	1.3																
150-200				2	1.5																
150-300				2.2	2	1.4	1.2														
200-400					2.2	2	1.7	1.5	1.2												
300-525							2	1.7	1.5	1.2											
350-600								2.1	1.9	1.6	1.3										
375-750									2	1.7	1.4										
500-800										1.8	1.4	1.1									
500-1000										1	0.8	0.6	0.6								
600-1200											1	0.7	0.6	0.5							
750-1500												1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5				
800-1800													1	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4