

Τιμοκατάλογος 2019

Εκτοξευτήρες μεγάλων αποδόσεων για άρδευση, πυρόσβεση, καταστολή σκόνης

- ✓ Μοντέλα με σταθερή ή ρυθμιζόμενη γωνία βολής και ρύθμισης της ταχύτητας, και της γωνίας περιστροφής
- ✓ Αυτορυθμιζόμενο σύστημα φρένων για απρόσκοπτη λειτουργία χωρίς συντήρηση
- ✓ Δυναμική ρύθμιση της διασποράς του νερού με προσθήκη διασπορέα jet-breaker
- ✓ Αυτορυθμιζόμενο σύστημα περιστροφής, εξασφαλίζει σταθερή λειτουργία χωρίς κραδασμούς
- ✓ Δυνατότητα επιλογής πολλών στομιών για προσαρμογή σε μεγάλο φάσμα πιέσεων-παροχών

Μοντέλα Twin

Twin/ULTRA γωνίας εκτόξευσης 24°		ΕΥΡΩ
101/ULTRA	Στόμια Φ12-Φ28 κατ'επιλογή Q=7.8-79.2m ³ /hr,P=2-7bar,r=24.2-60.6m. Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΜΙΟ	1138
140/ ULTRA	Στόμια Φ16-34, κατ'επιλογή Q=13.8-116.8m ³ /hr,P=2-7bar,r=29-68.7m. Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΜΙΟ	1352
160/ ULTRA	Στόμια Φ18-38, κατ'επιλογή Q=21.7-168m ³ /hr,P=3-9bar,r=37.8-79.8m. Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΜΙΟ	1592
202/ ULTRA	Στόμια Φ22-45, κατ'επιλογή Q=32.4-235m ³ /hr,P=3-9bar,r=41.5-90m. Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΜΙΟ	1855



Twin/ ULTRA Vari – Angle ρυθμιζόμενης γωνίας εκτόξευσης με εύρος ρύθμισης 15° έως 45°		ΕΥΡΩ
101 ULTRA -PC-VA	Στόμια Φ12-Φ28 κατ'επιλογή Q=7.8-79.2m ³ /hr,P=2-7bar,r=24.2-60.6m. Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΜΙΟ	1366
140/ ULTRA -PC-VA	Στόμια Φ16-34 κατ'επιλογή Q=13.8-116.8m ³ /hr,P=2-7bar,r=29-68.7m. Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΜΙΟ	1623
160/ ULTRA -PC-VA	Στόμια Φ18-38 κατ'επιλογή Q=21.7-168m ³ /hr,P=3-9bar,r=37.8-79.8m. Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΜΙΟ	1910
202/ ULTRA -PC-VA	Στόμια Φ22-45 κατ'επιλογή Q=32.4-235m ³ /hr,P=3-9bar,r=41.5-90m. Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΜΙΟ	2226

*Η Ακτίνα αλλάζει ανάλογα με την γωνία εκτόξευσης



Twin-AP ULTRA για καταστολή σκόνης, γωνία εκτόξευσης 44°		ΕΥΡΩ
AP 101	Στόμια Φ12-Φ28 κατ'επιλογή Q=9.6-84.6m ³ /hr,P=3-8bar,r=26.1-57m. Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΜΙΟ	1265
AP 140	Στόμια Φ16-34 κατ'επιλογή Q=16.9-124.9m ³ /hr,P=3-8bar,r=31.3-63.9m. Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΜΙΟ	1502



Παρελκόμενα εκτοξευτήρων TWIN		ΕΥΡΩ
M-00-0-P	Διασπορέας νερού jet-breaker	99
D-9	Στόμιο	25



Σειρά TRIGON		ΕΥΡΩ
105 PC VA 10°-26°	Εκτοξευτήρας λυμάτων. Στόμια Φ12-Φ24, με 3στόμια/συσκ. (ένα Φ16& δύο κατ'επιλογή) Q=7,8-54m ³ /h,P=2-6bar,r=22.1-52.4m	1518
112 PC VA 10°-26°	Εκτοξευτήρας για εφαρμογές σε ορυχεία. Στόμια και αποδόσεις όπως το μοντέλο 105	3490



Τιμοκατάλογος 2019

Εκτοξευτήρες μικρών παροχών

163 Εκτοξευτήρες γενικής χρήσης		ΕΥΡΩ
163	Ρυθμιζόμενης γωνίας, είσοδος θηλ.σπείρωμα 1 1/2" , στόμια 8,10,12,16 mm, πίεση λειτουργίας 2-5bar, παροχές: 4,9 έως 25,8m ³ /h. Ακτίνα 19.5-34.5m Η συσκευασία περιλαμβάνει ένα jetbraker. Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΜΙΟ	246
	Στόμιο 7,8,10,12,14,16	4



162 Εκτοξευτήρες πλήρους κύκλου		ΕΥΡΩ
162	Απόδοση και στόμια όπως το μοντέλο 163. Η συσκευασία περιλαμβάνει ένα jetbraker. Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΜΙΟ	160



R8 Εκτοξευτήρες πλήρους κύκλου, γενικής χρήσης μεσαίων αποστάσεων		ΕΥΡΩ
R8	Είσοδος θηλ.σπείρωμα 1 1/4" , στόμια 6,7,8,10,12 mm, πίεση λειτουργίας 2.5-4.5bar, παροχές: 2,1 έως 11,3m ³ /h. Ακτίνα 16.5-26m Η συσκευασία περιλαμβάνει ένα jetbraker. Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΜΙΟ	122
	Στόμιο 6,7,8,9,10,12	4



Σειρά F40 Εκτοξευτήρες μεσαίων αποστάσεων με βελτιωμένα χαρακτηριστικά για λειτουργία σε τροπικές συνθήκες και σε περιοχές με ισχυρούς ανέμους		ΕΥΡΩ
F41	Πλήρους κύκλου με ένα στόμιο εκτόξευσης, είσοδος θηλ.σπείρωμα 1" , στόμια 4.5,5.5,6.5,7,8 mm, πίεση λειτουργίας 2-4.5bar, παροχές: 1,05 έως 5,0m ³ /h. Ακτίνα 13.8-21.2m Η συσκευασία περιλαμβάνει ένα jetbraker. Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΜΙΟ	79
F41/2	Πλήρους κύκλου με δύο στόμια εκτόξευσης, είσοδος θηλ.σπείρωμα 1" , κύρια στόμια 4.5,5.5,6.5,7,8 mm, δευτερεύων 3.2mm πίεση λειτουργίας 2-4.5bar, παροχές: 1,62 έως 5,8m ³ /h. Ακτίνα 13.8-21.2m Η συσκευασία περιλαμβάνει ένα jetbraker. Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΜΙΟ	81
F43	Ρυθμιζόμενης γωνίας με ένα στόμιο εκτόξευσης, είσοδος θηλ.σπείρωμα 1" , στόμια 4.5,5.5,6.5,7,8 mm, πίεση λειτουργίας 2-4.5bar, παροχές: 1,05 έως 5,0m ³ /h. Ακτίνα 13.8-21.2m Η συσκευασία περιλαμβάνει ένα jetbraker. Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΜΙΟ	118
	Στόμιο 4.5,5.5,6.5,7,8	4

