

Τιμοκατάλογος 2021

SENNINGER, Μικροεκτοξευτήρες χαμηλού καταιονισμού για αγροτική άρδευση

Smooth Drive™ εκτοξευτήρας άρδευσης δένδρων ή καλλιεργειών ανοικτού πεδίου με μετακινούμενο διασπορέα για μεγιστοποίηση της ομοιομορφίας ποτίσματος, είσοδος ½" αρσενικό σπείρωμα	ΕΥΡΩ
LA, Μοντέλο χαμηλής γωνίας ιδανικό για πότισμα κάτω από το δέντρα (λευκή βάση), ακτίνα 9.9-11.9 μ. ανάλογα με το στόμιο	13,15
HA, Μοντέλο υψηλής γωνίας ιδανικό για ανοιχτό χώρο (μαύρη βάση), ακτίνα 10.3-11.9 μ. ανάλογα με το στόμιο	13,15
Στόμιο #6 gold, παροχή 304-352 λτ/ωρα, P=2.07-2.76 bar	1,37
Στόμιο #7 lime, παροχή 382-482 λτ/ωρα, P=1.72-2.76 bar	1,37
Στόμιο #8 lavender, παροχή 502-634 λτ/ωρα, P=1.72-2.76 bar	1,37



Xcel-Wobbler® εκτελεί περιστροφική κίνηση εκτός κέντρου, τεχνολογία της Senninger, παρέχει ένα εξαιρετικά ομοιόμορφο και στιγμιαίο μοτίβο εφαρμογής σε μια μεγάλη περιοχή με χαμηλές πιέσεις και με πολύ μικρές απώλειες λόγω εξάτμισης, είσοδος ½" αρσενικό σπείρωμα	ΕΥΡΩ
HA, Μοντέλο υψηλής γωνίας ακτ. 5.5-8.4 μ. ανάλογα με το στόμιο	11,82
Στόμιο #6 gold, παροχή 177-279 λτ/ωρα, P=0.69-1.72 bar, r=5.55-7.0μ.	1,19
Στόμιο #7 lime, παροχή 241-382 λτ/ωρα, P=0.69-1.72 bar, r=6.10-7.7μ.	1,19
Στόμιο #8 lavender, παροχή 318-502 λτ/ωρα P=0.69-1.72 bar, r=6.40-7.9μ.	1,19
Στόμιο #9 Grey, παροχή 409-645 λτ/ωρα, P=0.69-1.72 bar, r=6.70-8.0μ.	1,19
Στόμιο #10 Turquoise, παροχή 504-797 λτ/ωρα, P=0.69-1.72 bar, r=6.8-8.1μ.	1,19
Στόμιο #11 Yellow, παροχή 611-968 λτ/ωρα, P=0.69-1.72 bar, r=6.8-8.25μ.	1,19
Στόμιο #12 Red, παροχή 734-1161 λτ/ωρα, P=0.69-1.72 bar, r=7.0-8.3μ.	1,19
Στόμιο #13 White, παροχή 863-1365 λτ/ωρα, P=0.69-1.72 bar, r=7.1-8.45μ.	1,19
Στόμιο #14 Blue, παροχή 999-1583 λτ/ωρα, P=0.69-1.72 bar, r=7.15-8.45μ.	1,19



Mini-Wobbler® HIGH ANGLE Ιδανικό για καλλιέργειες και ριζωτήρια. Μεγαλύτερα σταγονίδια για αντοχή στον αέρα. Χρησιμοποιεί την ίδια μοναδική πατενταρισμένη περιστροφική κίνηση εκτός κέντρου με το mini-Wobbler. Αυτός ο σχεδιασμός παρέχει εξαιρετικά ομοιόμορφη κάλυψη σε μεγάλη διάμετρο σε χαμηλές πιέσεις. Είσοδος ½" αρσενικό σπείρωμα	ΕΥΡΩ
HA, Μοντέλο υψηλής γωνίας ακτ. 6.4-7.9 μ. ανάλογα με το στόμιο	5,61
Στόμιο #4 Light blue, παροχή 95-127 λτ/ωρα, P=1.03-1.72 bar, r=6.85-7.2μ.	1,19
Στόμιο #5 Beige, παροχή 145-191 λτ/ωρα, P=1.03-1.72 bar, r=6.95-7.2μ.	1,19
Στόμιο #6 gold, παροχή 216-284 λτ/ωρα, P=1.03-1.72 bar, r=7.1-7.45μ.	1,19
Στόμιο #7 lime, παροχή 295-384 λτ/ωρα, P=1.03-1.72 bar, r=7.25-7.55μ.	1,19
Στόμιο #8 lavender, παροχή 379-495 λτ/ωρα, P=1.03-1.72 bar, r=7.35-7.7μ.	1,19
Στόμιο #9 Grey, παροχή 500-645 λτ/ωρα, P=1.03-1.72 bar, r=7.5-7.8μ.	1,19
Στόμιο #10 Turquoise, παροχή 618-797 λτ/ωρα, P=1.03-1.72 bar, r=7.65-7.95μ.	1,19



Mini-Wobbler® Χρησιμοποιεί την μοναδική πατενταρισμένη περιστροφική κίνηση εκτός κέντρου της Senninger. Παρέχει εξαιρετικά ομοιόμορφη κάλυψη σε μεγάλη διάμετρο σε χαμηλές πιέσεις. Είσοδος ½" αρσενικό σπείρωμα	ΕΥΡΩ
Μοντέλο ακτίνας 4.7-6.6 μ. ανάλογα με το στόμιο	4,28
Στόμιο #4 Light blue, παροχή 95-127 λτ/ωρα, P=1.03-1.72 bar, r=4.75-5.05μ.	1,19
Στόμιο #5 Beige, παροχή 145-191 λτ/ωρα, P=1.03-1.72 bar, r=5.55-6μ.	1,19
Στόμιο #6 gold, παροχή 216-284 λτ/ωρα, P=1.03-1.72 bar, r=6.0-6.4μ.	1,19
Στόμιο #7 lime, παροχή 295-384 λτ/ωρα, P=1.03-1.72 bar, r=6.25-6.55μ.	1,19
Στόμιο #8 lavender, παροχή 379-495 λτ/ωρα, P=1.03-1.72 bar, r=6.35-6.65μ.	1,19

