



Υδραυλις Ε.Π.Ε

B METERS
metering solutions

Τιμοκατάλογος 2021

Οίκος B-meters, Ιταλίας, υδρόμετρα ταχυμετρικά PN16

Πολλαπλής ριπής (Multi Jet)

Μοντέλο GMDM-I έτηρού τύπου, μαγνητική μετάδοση και περιστρεφόμενο καπάκι 360 °.
Ενσωματωμένος επαγωγικός εξοπλισμός για την εγκατάσταση μονάδων επικοινωνίας δεδομένων
ενσύρματου M-BUS, ασύρματου OMS και μη μαγνητική έξοδο παλμού και LoRa.

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΜΗΚΟΣ L | ΠΑΡΟΧΗ Q3 | ΚΛΑΣΗ R160 |
|----------|---------|-----------|------------|
| | | | ΤΙΜΗ |
| ίντσες | Mm | m³/h | ΕΥΡΩ |
| 1/2" | 145 | 2,5 | 58 |
| | 165 | | 58 |
| | 190 | | 60 |
| 3/4" | 190 | 4,0 | 64 |
| 1" | 260 | 6,3 | 98 |
| 1 1/4" | 260 | 10 | 110 |
| 1 1/2" | 300 | 16 | 220 |
| 2" | 300 | 25 | 250 |



Μοντέλο GMB-RP-I Υ νυρού τύπου λαδιού με προστατευμένους κυλίνδρους
Ενσωματωμένος επαγωγικός εξοπλισμός για την εγκατάσταση μονάδων επικοινωνίας δεδομένων
ενσύρματου M-BUS, ασύρματου OMS και μη μαγνητική έξοδο παλμού και κατόπιν αιτήσεως LoRa &
NB-IoT.

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΜΗΚΟΣ L | ΠΑΡΟΧΗ Q3 | ΚΛΑΣΗ R160 |
|----------|---------|-----------|------------|
| | | | ΤΙΜΗ |
| ίντσες | Mm | m³/h | ΕΥΡΩ |
| 1/2" | 145 | 2,5 | 56 |
| | 165 | | 56 |
| | 190 | | 58 |
| 3/4" | 190 | 4,0 | 61 |
| 1" | 260 | 6,3 | 94 |
| 1 1/4" | 260 | 10 | 106 |
| 1 1/2" | 300 | 16 | 211 |
| 2" | 300 | 25 | 240 |



IWM-PL3 Ηλεκτρονική μονάδα εκπομπής παλμών

για υδρομετρητές πολλαπλής ριπής με επαγωγική διεπαφή

Η διεπαφή επιτρέπει τη διαμόρφωση και θέση σε λειτουργία της συσκευής με τη χρήση μιας απλής εφαρμογής smartphone (διαθέσιμες τιμές αναλογίας K = 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000) και δυνατότητα διαμόρφωσης της διάρκειας

του παλμού εξόδου σύμφωνα με την ενασθήσια του σύστημα καταγραφής.

Έλεγχος απάτης (κοπή και παραβίαση καλωδίου, ανίχνευση εξωτερικής εφαρμογής μαγνητικού πεδίου, αντίστροφη ροή).

Η παρουσία αντίστροφης ροής μπορεί να παρακολουθείται με ειδική επαφή παλμού. Προστασία IP68

ΤΙΜΗ 80 ευρώ





Υδραυλις Ε.Π.Ε

B METERS
metering solutions

Τιμοκατάλογος 2021

Απλής ριπής (Single Jet)

Μοντέλο HYDRODIGIT -S1 ψηφιακή οθόνη με 8 ψηφία. Επαγωγική μετάδοση Ενσωματωμένες ασύρματες μονάδες μετάδοσης M-BUS OMS ή LoRa και κατόπιν αιτήματος NB-IoT. Προστασία IP68, διάρκειας μπαταρίας 10 χρόνια

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΜΗΚΟΣ L | ΠΑΡΟΧΗ Q3 | ΤΙΜΗ |
|----------|---------|-----------|-------------------|
| ίντσες | DN | mm | m ³ /h |
| 1/2" | 15 | 110 | 2,5 |
| 3/4" | 20 | 130 | 4,0 |



Μοντέλο GSD8-RFM ξηρού τύπου, μηχανισμός απευθείας ανάγνωσης 8 ψηφίων Προεγκατεστιμένος Οπτικός εξοπλισμός για την τοποθέτηση ηλεκτρονικών μονάδων επικοινωνίας δεδομένων M-BUS ενσύρματο, ασύρματο OMS και κατόπιν αιτήματος LoRa & NB-IoT

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΜΗΚΟΣ L | ΠΑΡΟΧΗ Q3 | ΤΙΜΗ |
|----------|---------|-----------|-------------------|
| ίντσες | DN | mm | m ³ /h |
| 1/2" | 15 | 110 | 2,5 |
| 3/4" | 20 | 130 | 4,0 |



Μοντέλο CPR-RP υγρού τύπου λαδιού με προστατευμένους κυλίνδρους Με δακτύλιο κατά της απάτης και περιστρεφόμενο καπάκι 360 °. Έγκριση σύμφωνα με το MID 2004/22 / CE έως το εύρος R200-H / R100-V, ISO 4064 και συμμόρφωση OIML R49

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΜΗΚΟΣ L | ΠΑΡΟΧΗ Q3 | ΤΙΜΗ |
|----------|---------|-----------|-------------------|
| ίντσες | DN | mm | m ³ /h |
| 1/2" | 15 | 110 | 2,5 |
| 3/4" | 20 | 130 | 4,0 |





Τιμοκατάλογος 2021

Φλαντζωτά υδρόμετρα

Μοντέλο WDE-K50, R160, για νερό 0,1°C-50°C

Υδρόμετρο Woltmann με αφαιρούμενο μηχανισμό. Σφραγισμένος μηχανισμός μετρητή με μαγνητική μετάδοση. Μηχανισμός ευθείας ανάγνωσης 8 ψηφίων και περιστρεφόμενο καντράν 360°. Ενσωματωμένος επαγωγικός εξοπλισμός για την εγκατάσταση μονάδων επικοινωνίας δεδομένων ενσύρματου M-BUS, ασύρματου OMS και μη μαγνητική έξοδο παλμού και κατόπιν αιτήσεως LoRa & NB-IoT.

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΜΗΚΟΣ L | ΠΑΡΟΧΗ Q3 | ΤΙΜΗ PN16 |
|----------|---------|-------------------|-----------|
| DN | mm | m ³ /h | ΕΥΡΩ |
| 50 | 200 | 40 | 450 |
| 65 | 200 | 63 | 460 |
| 80 | 225 | 100 | 500 |
| 100 | 250 | 160 | 560 |
| 125 | 250 | 160 | 580 |
| 150 | 300 | 250 | 950 |
| 200 | 350 | 400 | 1200 |



IWM-PL4 Ηλεκτρονική μονάδα εκπομπής παλμών για υδρομετρητές Woltman με επαγωγική διεπαφή

Η διεπαφή επιτρέπει τη διαμόρφωση και θέση σε λειτουργία της συσκευής με τη χρήση μιας απλής εφαρμογής smartphone (διαθέσιμες τιμές αναλογίας K, πολλαπλάσια της τιμής δείκτη) και δυνατότητα διαμόρφωσης της διάρκειας του παλμού εξόδου σύμφωνα με την ευαισθησία του σύστημα καταγραφής. Έλεγχος απάτης (κοπή και παραβίαση καλωδίου, ανίχνευση εξωτερικής εφαρμογής μαγνητικού πεδίου, αντίστροφη ροή).



Η παρουσία αντίστροφης ροής μπορεί να παρακολουθείται με ειδική επαφή παλμού. Προστασία IP68
ΤΙΜΗ 84 ευρώ