Οίκος B-meters, Ιταλίας, υδρόμετρα ταχυμετρικά PN16

Πολλαπλής ριπής (Multi Jet)

Μοντέλο GMDM-I ξηρού τύπου, μαγνητική μετάδοση και περιστρεφόμενο καπάκι 360 °.
Ενσωματωμένος επαγωγικός εξοπλισμός για την εγκατάσταση μονάδων επικοινωνίας δεδομένων ενσύρματου M-BUS, ασύρματου OMS και μη μαγνητική έξοδο παλμού και LoRa.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΗΚΟΣ L	ΠΑΡΟΧΗ Q3	ΚΛΑΣΗ R160 ΤΙΜΗ
ίντσες	Mm	m^3/h	ΕΥΡΩ
1/2"	145	2,5	58
	165		58
	190		60
3/4"	190	4,0	64
1”	260	6,3	98
1 1/4"	260	10	110
1 1/2"	300	16	220
2"	300	25	250

Μοντέλο GMB-RP-I Y υγρού τύπου λαδιού με προστατευμένους κυλίνδρους
Ενσωματωμένος επαγωγικός εξοπλισμός για την εγκατάσταση μονάδων επικοινωνίας δεδομένων ενσύρματου M-BUS, ασύρματου OMS και μη μαγνητική έξοδο παλμού και κατόπιν αιτήσεως LoRa & NB-IoT.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΗΚΟΣ L	ΠΑΡΟΧΗ Q3	ΚΛΑΣΗ R160 ΤΙΜΗ
ίντσες	Mm	m^3/h	ΕΥΡΩ
1/2"	145	2,5	56
	165		56
	190		58
3/4"	190	4,0	61
1”	260	6,3	94
1 1/4"	260	10	106
1 1/2"	300	16	211
2"	300	25	240

IWM-PL3 Ηλεκτρονική μονάδα εκπομπής παλμών
για υδρομετρητές πολλαπλής ριπής με επαγωγική διεπαφή
Η διεπαφή επιτρέπει τη διαμόρφωση και θέση σε λειτουργία της συσκευής με τη χρήση μιας απλής εφαρμογής smartphone (διαθέσιμες τιμές αναλογίας K = 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000) και δυνατότητα διαμόρφωσης της διάρκειας του παλμού εξόδου σύμφωνα με την ευαισθησία του σύστημα καταγραφής.
Έλεγχος απάτης (κοπή και παραβίαση καλωδίου, ανίχνευση εξωτερικής εφαρμογής μαγνητικού πεδίου, αντίστροφη ροή).
Η παρουσία αντίστροφης ροής μπορεί να παρακολουθείται με ειδική επαφή παλμού. Προστασία IP68 **ΤΙΜΗ 86ευρώ**

Απλής ριπής (Single Jet)

Μοντέλο HYDRODIGIT -S1 ψηφιακή οθόνη με 8 ψηφία. Επαγωγική μετάδοση
Ενσωματωμένες ασύρματες μονάδες μετάδοσης M-BUS OMS ή LoRa και κατόπιν αιτήματος NB-IoT.
Προστασία IP68, διάρκειας μπαταρίας 10 χρόνια

ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΜΗΚΟΣ L	ΠΑΡΟΧΗ Q3	ΤΙΜΗ
ίντσες	DN	mm	m^3/h	ΕΥΡΩ
1/2"	15	110	2,5	100
3/4"	20	130	4,0	120

Μοντέλο GSD8-RFM ξηρού τύπου, μηχανισμός απευθείας ανάγνωσης 8 ψηφίων
Προεγκατεστιμένος Οπτικός εξοπλισμός για την τοποθέτηση ηλεκτρονικών μονάδων επικοινωνίας δεδομένων M-BUS ενσύρματο, ασύρματο OMS και κατόπιν αιτήματος LoRa & NB-IoT

ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΜΗΚΟΣ L	ΠΑΡΟΧΗ Q3	ΤΙΜΗ
ίντσες	DN	mm	m^3/h	ΕΥΡΩ
1/2"	15	110	2,5	30
3/4"	20	130	4,0	40

Μοντέλο CPR-RP υγρού τύπου λαδιού με προστατευμένους κυλίνδρους
Με δακτύλιο κατά της απάτης και περιστρεφόμενο καπάκι 360 °. Έγκριση σύμφωνα με το MID 2004/22 / CE έως το εύρος R200-H / R100-V, ISO 4064 και συμμόρφωση OIML R49

ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΜΗΚΟΣ L	ΠΑΡΟΧΗ Q3	ΤΙΜΗ
ίντσες	DN	mm	m^3/h	ΕΥΡΩ
1/2"	15	110	2,5	30
3/4"	20	130	4,0	40

Φλαντζωτά υδρόμετρα

Μοντέλο WDE-K50, R160, για νερό 0,1°C-50°C
Υδρόμετρο Woltmann με αφαιρούμενο μηχανισμό. Σφραγισμένος μηχανισμός μετρητή με μαγνητική μετάδοση. Μηχανισμός ευθείας ανάγνωσης 8 ψηφίων και περιστρεφόμενο καντράν 360^0.
Ενσωματωμένος επαγωγικός εξοπλισμός για την εγκατάσταση μονάδων επικοινωνίας δεδομένων ενσύρματου M-BUS, ασύρματου OMS και μη μαγνητική έξοδο παλμού και κατόπιν αιτήσεως LoRa & NB-IoT.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΗΚΟΣ L	ΠΑΡΟΧΗ Q3	ΤΙΜΗ PN16
DN	mm	m^3/h	ΕΥΡΩ
50	200	40	460
65	200	63	480
80	225	100	520
100	250	160	580
125	250	160	600
150	300	250	980
200	350	400	1240

IWM-PL4 Ηλεκτρονική μονάδα εκπομπής παλμών
για υδρομετρητές Woltman με επαγωγική διεπαφή
Η διεπαφή επιτρέπει τη διαμόρφωση και θέση σε λειτουργία της συσκευής με τη χρήση μιας απλής εφαρμογής smartphone (διαθέσιμες τιμές αναλογίας K, πολλαπλάσια της τιμής δείκτη) και δυνατότητα διαμόρφωσης της διάρκειας του παλμού εξόδου σύμφωνα με την ευαισθησία του σύστημα καταγραφής.
Έλεγχος απάτης (κοπή και παραβίαση καλωδίου, ανίχνευση εξωτερικής εφαρμογής μαγνητικού πεδίου, αντίστροφη ροή).
Η παρουσία αντίστροφης ροής μπορεί να παρακολουθείται με ειδική επαφή παλμού. Προστασία IP68 **ΤΙΜΗ 90 ευρώ**