Οίκος FOX Πολωνίας, εξαρτήματα ηλεκτροσυγκόλλησης EF και μετωπικής συγκόλλησης BF για σύνδεση σωλήνων πολυαιθυλενίου σε εφαρμογές νερού

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ EF (electrofusion)

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως εξαρτήματα επισκευής. Προεξέχουσες αντιστάσεις με επικάλυψη PE για βέλτιστη μεταφορά θερμότητας, μεγάλο βάθος διείσδυσης, ευρείες ζώνες συγκόλλησης και ζώνες ψύξης στις άκρες και στη μέση του εξαρτήματος ώστε να αποτρέπεται η εκβολή του λιωμένου πλαστικού από το εξάρτημα, για χρήση χωρίς την ανάγκη μηχανισμών συγκράτησης

PE100 SDR 11 Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
DN	ΕΥΡΩ
20	3,10
25	3,30
32	3,65
40	3,96
50	4,85
63	5,50

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
DN	ΕΥΡΩ
75	7,40
90	9,40
110	11,80
125	18,00
140	22,40
160	21,75

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
DN	ΕΥΡΩ
180	37,60
200	39,00
225	55,00
250	84,00
280	115,00
315	131,00
355	230,80

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
DN	ΕΥΡΩ
400	304,00
450	464,00
500	572,00
630	1745,00

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 25 bar

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
DN	ΕΥΡΩ
75	13,20
90	22,00
110	27,50

ΖΕ ΤΑΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

PE100 SDR 11 Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
DN	ΕΥΡΩ
20	6,00
25	6,60
32	6,80
40	8,00
50	11,00
63	13,00
75	21,00
90	27,00
110	34,00
125	44,00
140	60,00

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
DN	ΕΥΡΩ
160	65,00
180	110,00
200	125,00
225	170,00
250	250,00
280	390,00
315	450,00

RE ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

PE100 SDR 11 Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
DN_1 X DN_2	ΕΥΡΩ
25X20	6,00
32X20	6,40
32X25	6,60
40X25	7,70
40X32	8,20
50X25	9,70
50X32	9,70
50X40	11,00
63X32	13,00
63X40	13,00
63X50	13,00
75X50	17,60
75X63	17,60
90X50	26,00
90X63	22,00
90X75	23,00
110X63	30,00

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
DN_1 X DN_2	ΕΥΡΩ
110X90	30,00
125X90	39,60
125X110	39,60
160X90	53,00
160X110	53,00
160X125	65,00
200X125	106,00
200X160	106,00
225X160	140,00
225X200	160,00

ΚΕ 45^0 ΓΩΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 45 ΜΟΙΡΩΝ

PE100 SDR 11 Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
DN	ΕΥΡΩ
20	8,20
25	8,80
32	9,60
40	11,40
50	14,00
63	15,60
75	20,00
90	28,00
110	39,00

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
DN	ΕΥΡΩ
125	50,00
140	93,00
160	94,00

ΚΕ 90^0 ΓΩΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 90 ΜΟΙΡΩΝ

PE100 SDR 11 Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
DN	ΕΥΡΩ
20	8,20
25	8,80
32	9,60
40	11,40
50	14,00
63	15,00
75	20,00
90	28,00
110	39,00
125	50,00

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
DN	ΕΥΡΩ
140	92,00
160	94,00
200	230,00
225	275,00
250	538,00
280	705,00
315	850,00

ΤΕ ΤΑΦ ΜΕ ΕΥΘΥ ΑΚΡΟ ΕΞΟΔΟΥ

PE100 SDR 11 Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
DN	ΕΥΡΩ
20	9,60
25	10,50
32	11,00
40	12,00
50	15,80
63	16,80
75	25,00

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
DN	ΕΥΡΩ
90	31,00
110	42,00
125	63,00
160	105,00
180	180,00
200	300,00

TS ΣΕΛΛΑ ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΟ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
DN_1 X DN_2	ΕΥΡΩ
Φ40/25-32	28,00
Φ50/25-32	28,00
Φ63/25-32-40	35,00
Φ63/50-63	43,00
Φ75/25-32	37,80
Φ75/40-50-63	44,00
Φ90/25-32	38,00
Φ90/40-50-63	41,00
Φ110/25-32-40	43,00
Φ110/50-63	45,00
Φ125/25-32-40	44,00
Φ125/50-63	46,00
Φ140/25-32-40	48,00

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
DN_1 X DN_2	ΕΥΡΩ
Φ140/50-63	52,00
Φ160/25-32-40	55,00
Φ160/50-63	55,00
Φ200/25-32-40	60,00
Φ200/50-63	65,00
Φ225/25-32-40	70,00
Φ225/50-63	76,00
Φ250/25-32-40	86,00
Φ250/50-63	90,00
Φ315/25-32-40	95,00
Φ315/50-63	130,00

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μηχανή Ηλεκτροσυγκόλλησης CONNECT 500

Εύρος εφαρμογής : 20-500mm
Τάση εξόδου : 8 ± 48 V
Συσκευασία : Θήκη αλουμινίου
Αναγνώστης γραμμωτού κώδικα (barcode): Scanner
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος : 230V 50/60 Hz
Μέγιστη ισχύς : 3100 W
Ένταση ρεύματος : 120 A
Συνδέσεις εξόδου : USB, RS232
Μνήμη (συγκολλήσεων) : 4000
Προστασία : IP 54, Καλώδιο : 3m
Διαστάσεις : 255x270x385 mm
Βάρος : 18 kg

Τιμή μηχανής : 6000,00
Τιμή Scanner : 600,00