Εκτοξευτήρες

Α) Στατικού τύπου, r=3 – 5.5 m, είσοδος θηλυκό σπείρωμα 1/2΄΄

PS ULTRA με προεγκατεστημένο εναλλάξιμο στόμιο- ρυθμιζόμενης γωνίας 1-360^0		Συσκ.	ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.
PSU-04-8A	Ανύψωση 10cm, r=2.4m(8ft), q=40-480 λτ/ώρα	100	3,52
PSU-04-10A	Ανύψωση 10cm, r=3m(10ft), q=40-500 λτ/ώρα	100	3,52
PSU-04-12A	Ανύψωση 10cm, r=3.7m(12ft),q=50-640 λτ/ώρα	100	3,52
PSU-04-15A	Ανύψωση 10cm, r=4.6m(15ft),q=70-950 λτ/ώρα	100	3,52
PSU-04-17A	Ανύψωση 10cm,r=5.2m(17ft),q=90-1220λτ/ώ	100	3,52
PSU-04-5SS	Ανύψ. 10cm, λωρίδος1.5X9m, q=270 λτ/ώ	100	3,52
PSU-02-XX	Ανύψωση 5cm, Στόμια 10,12,15,17,SS ως ανωτέρω	100	3,52

Σώματα χωρίς στόμιο			ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.
PSU ro-Spray™- για απαιτητικές εφαρμογές άρδευσης		**Συσκ.**	
PSU-02	Ανύψωση 2” (5cm)	100	3,11
PSU-04	Ανύψωση 4”(10cm)	100	3,27
PSU-06	Ανύψωση 6” (15cm)	100	8,48
Pro-Spray™- για απαιτητικές εφαρμογές άρδευσης			
PROS-02	Ανύψωση 2” (5cm)	50	3,22
PROS-03	Ανύψωση 3” (7,5cm)	50	3,22
PROS-04	Ανύψωση 4”(10cm)	50	3,04
PROS-06	Ανύψωση 6” (15cm)	25	10,30
PROS-12	Ανύψωση 12” (30cm)	25	16,97
Pro-Spray™ PRS30 (2.0bar) PRS40(2.8bar) με ρυθμιστή πίεσης		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
PROS04PRS	Ανύψωση 4”(10cm)	50	10,15
PROS06PRS	Ανύψωση 6” (15cm)	25	22,47
PROS12PRSCV	Ανύψωση 12” (30cm)+DCV	25	34,32

Στόμια για εκτοξευτήρες PSU, PRO-S, - θηλυκό σπείρωμα, συμβατά και με σώματα άλλων εταιρειών		Συσκ.	ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.
4-A	Ρυθμιζ/νης γωνίας R=1.2m(4ft),q=20-220λτ/ώρα	25	1,81
6-A	Ρυθμιζ/νης γωνίας R=1.8m(6ft),q=30-330λτ/ώρα	25	1,81
8-A	Ρυθμιζ/νης γωνίας R=2.4m(8ft),q=40-660λτ/ώρα	25	1,81
10-A	Ρυθμιζ/νης γωνίας R=3 m(10ft),q=40-660 λτ/ώρα	25	1,81
12-A	Ρυθμιζ/νης γωνίας R=3.7m(12ft),q=60-760 λτ/ώ	25	1,81
15-A	Ρυθμιζ/νης γωνίας R=4.5m(15ft),q=90-1000λτ/ώ	25	1,81
17-A	Ρυθμιζ.γωνίας R=5.1m(17ft),q=110-1250λτ/ω	25	1,81
5 Q,H,F	Σταθερής γωνίας 90^0,180^0, 360^0, R=1.5m(5ft)	25	1,81
8 Q,H,F	Σταθερής γωνίας 90^0,180^0, 360^0, R=2.4m(8ft)	25	1,81
10 Q,H,F	Σταθερής γωνίας 90^0,180^0, 360^0, R=3 m(10ft)	25	1,81
12 Q,H,F	Σταθερής γωνίας 90^0,180^0, 360^0, R=3.7m(12ft),	25	1,81
15 Q,H,F	Σταθερής γωνίας 90^0,180^0, 360^0, R=4.5m(15ft)	25	1,81
17 Q,H	Σταθερής γωνίας 90^0 , ,180^0 R=5.1m(17ft)	25	1,81
2Q,H	Μικρής ακτίνας R=0,6m,σταθ.γων.90^0, 180^0	25	1,81
4Q,H	Μικρής ακτίνας R=1,2m,σταθ.γων.90^0, 180^0	25	1,81
6Q,H	Μικρής ακτίνας R=1,8m,σταθ.γων.90^0, 180^0	25	1,81
S-8A	Ρυθμιζόμενο στόμιο τύπου spray R=2,4m	25	1,81
S-16A	Ρυθμιζόμενο στόμιο τύπου spray R=4,9m	25	1,81
	Στόμια ειδικής γεωμετρίας		
CS-530	Μεσαίας λωρίδας(center strip)1.5X9.0,q=300λ/ω	25	2,10
ES-515	Ακραίας λωρίδας(end strip)1.5X4.5,q=150λ/ω	25	2,10
5-CST	Μεσαίας λωρίδας(center strip)1.5X1.5,q=380λ/ω	25	2,63
SS-918	Λωρίδας 2.7X5.5m(side strip), q=390λτ/ώρα	25	2,10
SS-530	Λωρίδας 1.5X9m(side strip), q=270λτ/ώρα	25	2,10
LCS-515	Αριστερής γωνίας 1.5X4.5, q=140λτ/ώρα	25	2,10
RCS-515	Δεξιάς γωνίας 1.5X4.5, q=140λτ/ώρα	25	2,10

Β) Γραναζωτοί εκτοξευτήρες, ρυθμιζόμενης ακτίνας και ρυθμιζόμενης γωνίας 40-360^0

1) Οικιακών και ελαφρών δημοσίων εφαρμογών, 2-ετούς εγγυήσεως

SRM- Θηλ.σπείρωμα 1/2΄΄, 8 στόμια, r= 4.0-10.7m, q=0.08-1.00m^3/hr, p=1.7-3.8 bar, pr=9-18mm/hr		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
SRM-04	Ανύψωση 4”(10cm)	25	15,21

PGJ-Θηλ.σπείρωμα 1/2΄΄, 8 στόμια, r= 4.3-11.6m, q=0.13-1.2m^3/hr, p=1.7-3.8 bar, pr=14-18mm/hr		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
PGJ-04	Ανύψωση 4”(10cm)	25	15,67
PGJ-06	Ανύψωση 6”(15cm)	25	33,35
PGJ-12	Ανύψωση 12”(30cm)	12	46,81
PGJ-00	Μη αυτοανυψούμενο (shrub)	25	16,89

PGP-Θηλ.σπείρωμα 3/4΄΄,12 στόμια(συν 7 προαιρετικά low angle,r=8.5-15.9m, q=0.11-3.27m^3/hr, p=2.1-4.8 bar, pr=10 mm/hr		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
PGP-ADJ-B	Ανύψωση 4”(10cm)	20	16,63

2) Δημοσίων εφαρμογών, με ενσωματωμένη βαλβίδα διακοπής αποχέτευσης,5-ετούς εγγυήσεως

PGP ULTRA -Θηλ.σπείρ. 3/4΄΄,12 στόμια(8 μπλε και 4 low angle), r=8.2-15.8m, q=0.10-3.22m^3/hr, p=1.7-4.5 bar, pr=10 mm/hr, αντιβανδαλικής λειτουργίας		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
PGP-04	Ανύψωση 4”(10cm)	20	18,02
PGP-12CV	Ανύψωση 12”(30cm)+Βαλβίδα διακοπής απορροής	12	52,04
PGP-00	Μη αυτοανυψούμενο (shrub)	20	18,02

I-20 Θηλ.σπείρωμα 3/4΄΄, με βαλβίδα διακοπής της ροής στο στόμιο, (flow stop), ελεύθερη περιστροφή της κεφαλής (αντιβανδαλική προστασία), 8 κανονικά στόμια συν 4 low angle,r= 9-15.9m, q=0.2- 1.86m^3/hr, p=2.1-4.8bar, pr=10 mm/hr		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
I-20-04SS	Ανύψωση 4”(10cm), Ανοξείδωτος άξονας	20	42,18
I-20-04	Ανύψωση 4”(10cm),πλαστικός άξονας	20	30,13
I20-06SS	Ανύψωση 6”(15cm), Ανοξείδωτος άξονας	20	57,86
I20-06	Ανύψωση 6”(15cm),πλαστικός άξονας	20	43,00
I20-12	Ανύψωση 12”(30cm),πλαστικός άξονας	12	64,42
I20-00	Shrub,πλαστικός άξονας (μη αυτοανυψούμενος)	20	27,72
466100SP	Στόμια χαμηλής ακτίνας (5.5μ. και 7,6 μ.)	1	0,62

I-25 Θηλ.σπείρ. 1΄΄, 5 στόμια συν 7 κατόπιν παραγελίας, αυτόματη επαναφορά του τόξου ρύθμισης, ελεύθερη περιστροφή της κεφαλής (αντιβανδαλική προστασία), r= 11.9-21.6μ, q=0.81-7.24m^3/hr, p=2.5-7.0bar, pr=6-14mm/hr		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.**
I-25-04-SSB	Ανύψωση 4”(10), Ανοξείδωτος άξονας	12	92,57
I-25-06-SSB	Ανύψωση 6” (15cm), Ανοξείδωτος άξονας	12	113,14
I-25-04-B	Ανύψωση 4”(10),πλαστικός άξονας	12	70,71
I-25-06-B	Ανύψωση 6” (15cm), πλαστικός άξονας	12	93,85
I-25-04SSHSB	Ανύψωση 4”(10),Ταχείας περιστρ., Ανοξ.άξονας	12	246,03

I-40 Θηλ.σπείρωμα 1΄΄,6 στόμια,standard ανοξείδωτος άξονας αυτόματη επαναφορά στο τόξο ρύθμισης, ελεύθερη περιστροφή της κεφαλής (αντιβανδαλική προστασία) r= 13.4-21.6m,q=1.52- 6.55m^3/hr, p=2.5-6.5bar,pr=8-12mm/hr		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
I-40-04SSB	Ρυθμιζόμενο, Ανύψωση 4” (10cm)	12	140,13
I-40-04SSONB	Πλήρους κύκλου, Ανύψωση 4” (10cm), με αντιδιαμετρικά τοποθετημένα στόμια	12	159,42
I-40-04SSHSB	Ανύψωση 4” (10cm), ταχείας περιστροφής	12	246,03
I-40-06SSB	Ρυθμιζόμενο, Ανύψωση 6” (15cm)	12	160,70
I-40-06SSONB	Πλήρους κύκλου, Ανύψωση 6” (15cm), με αντιδιαμετρικά τοποθετημένα στόμια	12	173,56
I-40-06SSHSB	Ανύψωση 6” (15cm), ταχείας περιστροφής	12	270,04
TURFCUPKIT	TURF KIT CUP- καπάκι υποδοχής χλόης	1	53,36

I-50 Θηλ.σπείρωμα 1΄΄,6 στόμια,standard ανοξείδωτος άξονας, ρύθμιση χωρίς εργαλεία, αυτόματη επαναφορά στο τόξο ρύθμισης, ελεύθερη περιστροφή της κεφαλής (αντιβανδαλική προστασία), βαλβίδα διακοπής απορροής, r= 13.1-23.2m,q=1.63- 6.84m^3/hr, p=2.5-7bar, pr=15mm/hr		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
I-50-06SSB	Ρυθμιζόμενο, Ανύψωση 6” (15cm)	12	193,23
I-50-06SSONB	Πλήρους κύκλου, Ανύψωση 6” (15cm), με αντιδιαμετρικά τοποθετημένα στόμια	12	204,03

I-80- Θηλ.σπείρωμα 1 1/2΄΄,10 σετ στομίων, ανοξείδωτος άξονας r= 14.9-29.6m, q=3,23- 13,54m^3/hr, p=3.4-6.9 bar , DCV		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
I-80-SS-B-xx-S	Ρυθμιζ/νης γωνίας,Στόμια 18set1, 25set2, 48set3	6	249,63
I-80-SS-ON-B-xx-S	πλήρους κύκλου	6	268,84

I-90- Θηλ.σπείρωμα 1 1/2΄΄, 6 στόμια, πλαστικός άξονας r= 20.1-31.4m, q=6,70- 18,92m^3/hr,p=4-7bar , DCV		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
I-90-ADV	Ανύψωση 3”(8cm), Ρυθμιζόμενης γωνίας	6	261
I-90-36V	Ανύψωση 3”(8cm), πλήρους κύκλου	6	261
467955	TURF KIT CUP- καπάκι υποδοχής χλόης	1	84

G-990/995 E- Με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα, Θηλ., σπείρωμα 1 1/2΄΄ BSP, 6 στόμια, πλαστικός άξονας, r= 20.4-27,1m, q=6,27- 15,24m^3/hr, p=4-7bar, τεχνολογία TTS		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
G995 E	Ανύψωση 3”(8cm), ρυθμιζόμενης γωνίας	4	545
G990 E	Ανύψωση 3”(8cm), πλήρους κύκλου	4	502

3) ST SYSTEM Γραναζωτοί εκτοξευτήρες για συνθετικά γήπεδα ποδοσφαίρου

Ειδικά σχεδιασμένοι για την άρδευση γηπέδων συνθετικού Χλοοτάπητα		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
ST-90-B-83	Pop up ρυθμιζόμενης γωνίας 40–360°, επιλογή 2 στομίων r= 31.4-36,6m, q=16,90- 20,90m3/hr είσοδος (11/2") Acme	6	493
ST-1600-HS-B	Pop-up, με δυνατότητα service από πάνω, 50 mm (2") είσοδος BSP, ταχείας περιστροφής	1	1903
ST-1600-HS-BR	Για τοποθέτηση σε ορθοστάτη, 40–360° ρυθμ.γωνία, 50 mm (2") είσοδος BSP,ταχείας περ.	1	1011
ST-1700-V	Pop-up, με ενσωματομένη ηλεκτροβάνα δυνατότητα service από πάνω, (2") είσοδος BSP	1	2365

Ειδικά τεμάχια

Βαλβίδες διακοπής αποχέτευσης απλές &ρυθμιζόμενες		Συσκ.	ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.
462237SP	Απλή βαλβίδα για εκτοξευτήρες PSU	25	1,20
437400SP	Απλή βαλβίδα για εκτοξευτήρες PROS	1	1,30
46-2078SP	Απλή βαλβίδα για εκτοξευτήρες SRM,PGJ	25	1,00
142300SP	Απλή βαλβίδα για εκτοξευτήρες PGP με φίλτρο	1	1,30
HC50F50F	1/2"ΘΧ 1/2"Θ,Ρυθμ/νη για υψομ.διαφορές 1.2-10m	40	9,33
HC50F50M	1/2"ΘΧ1/2"Α, Ρυθμ/νη για υψομ.διαφορές 1.2-10m	40	9,33
HC75F75M	3/4"ΘΧ3/4"Α, Ρυθμ/νη για υψομ.διαφορές 1.2-10m	40	10,61

SJ- Swin joints, περιστροφικοί σύνδεσμοι για την τροφοδοσία Εκτοξευτήρων		Συσκ.	ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.
SJ-506	Σπειρώματα 1/2" μήκος 15cm	150	3,12
SJ-512	Σπειρώματα 1/2" μήκος 30cm	100	3,55
SJ-7506	Σπειρώματα 1/2"Χ3/4" μήκος 15cm	200	3,43
SJ-7512	Σπειρώματα 1/2"Χ3/4" μήκος 30cm	100	3,74
SJ-706	Σπειρώματα 3/4" μήκος 15cm	150	3,94
SJ-712	Σπειρώματα 3/4" μήκος 30cm	100	3,94

HSJ- Swin joints, περιστροφικοί σύνδεσμοι για την τροφοδοσία Εκτοξευτήρων για άρδευση γηπέδων, με αρσενικό σπείρωμα		Συσκ.	ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.
HSJ-1-65-212	1" μήκος 30cm με απλή περιστροφή	15	40,00
HSJ-3-65-212	11/2" μήκος 30cm με απλή περιστροφή	15	69,00

RZWS- Σύστημα άρδευσης αποτελούμενο από διάτρητο κύλινδρο και εγκατεστημένο σταλάκτη για άρδευση και αερισμό του ριζικού συστήματος. Διαθέτει swing-joint 1/2" για την τροφοδοσία του			ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.
RZWS-10-25	Αποτελείται από το βασικό κυλινδρικό σύστημα 25 cm Strata Root και σταλάκτη 0,9λιτ/λεπτό	20	26,84
RZWS-10-25CV	Σύστημα RZWS-10-25 με βαλβίδα διακοπής απορροής HCV	20	41,19
RZWS-18-25	Αποτελείται από το βασικό κυλινδρικό σύστημα 46 cm Strata Root και σταλάκτη 0,9λιτ/λεπτό	18	53,67
RZWS-18-25-CV	Σύστημα RZWS-18-25 με βαλβίδα διακοπής απορροής HCV	18	68,65
RZWS-36-25	Αποτελείται από το βασικό κυλινδρικό σύστημα 92cm Strata Root και σταλάκτη 0,9λιτ/λεπτό	6	64,28
RZWS-36-25CV	Σύστημα RZWS-36-25 με βαλβίδα διακοπής απορροής HCV	6	77,39

Σταλακτηφόρος για υπόγεια άρδευση τυλιγμένος με γεωύφασμα

ECO-WRAP Σταλακτηφόρος επενδεδυμένος με γεωύφασμα από πολυπροπυλένιο για αποφυγή φραξίματος των σταλακτών με ενσωματωμένους αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες με βαλβίδα αντεπιστροφής		Συσκ.	ΤΙΜΗ/ Ρολό
ECO-WRAP16	Φ16,με ισαποχή 30cm, 2.2lt/ώρα, ρολό 100m.	100m	576,66
ECO-WRAP17	Φ17 με ισαποχή 30cm, 2.2lt/ώρα, ρολό 76m.	76m	550,44

HDL-COP Σταλακτηφόρος σωλήνας κατάλληλος για υπόγεια τοποθέτηση. Με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες με οξείδιο του χαλκού για ριζοαπωθητική δράση, με βαλβίδα αντεπιστροφής και αντισιφωνική λειτουργία		Συσκ.	ΤΙΜΗ/ Ρολό
HDL-09-12-1K-COP	Φ17,με ισαποχή 30cm, σταλάκτη 3.4l t/ώρα, ρολό 300m.	300m	714,00

MP Rotator: Περιστροφικός εκτοξευτήρας πολλαπλών ακτίνων

MP-800SR ακτίνας 1.5-4.6m, θηλυκό σπείρωμα		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
MP800SR90	Ρυθμ. γωνίας 90^0-210^0 , χρώμα πορτοκαλί και γκρι	25	11,82
MP800SR360	Πλήρους κύκλου, χρώμα πράσινο ανοικτό και γκρι	25	11,82

MP-815 ακτίνας 2.5-4.9m, θηλυκό σπείρωμα		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
MP81590	Ρυθμιζόμενης γωνίας 90^0-210^0, χρώμα καστανό και γκρι	25	11,82
MP815210	Ρυθμιζόμενης γωνίας 210^0-270^0 , χρώμα θαλασσί και γκρι	25	11,82
MP815360	Πλήρους κύκλου, χρώμα λαδί και γκρι	25	11,82

MP-1000 ακτίνας 2.5-4.6m, θηλυκό σπείρωμα		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
MP100090	Ρυθμιζόμενης γωνίας 90^0-210^0 , χρώμα βυσσινί	25	11,82
MP1000210	Ρυθμιζόμενης γωνίας 210^0-270^0 , χρώμα θαλασσί	25	11,82
MP100360	Πλήρους κύκλου, χρώμα λαδί	25	11,82

MP-2000 ακτίνας 4-6.4m, θηλυκό σπείρωμα		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
MP200090	Ρυθμιζόμενης γωνίας 90^0-210^0 , χρώμα μαύρο	25	11,82
MP2000210	Ρυθμιζόμενης γωνίας 210^0-270^0 , χρώμα πράσινο	25	11,82
MP200360	Πλήρους κύκλου, χρώμα κόκκινο	25	11,82

MP-3000 ακτίνας 6.7-9.1m, θηλυκό σπείρωμα		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
MP3200090	Ρυθμιζόμενης γωνίας 90^0-210^0 , χρώμα μπλε	25	11,82
MP3000210	Ρυθμιζόμενης γωνίας 210^0-270^0 , χρώμα κίτρινο	25	11,82
MP300360	Πλήρους κύκλου, χρώμα γκρι	25	11,82

MP-3500 ακτίνας 9.4-10.7m, θηλυκό σπείρωμα		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
MP350090	Ρυθμιζόμενης γωνίας 90^0-210^0 , χρώμα καφέ ανοικτό	25	11,82

MP-Corner ακτίνας 3.6-4.5.m, θηλυκό σπείρωμα		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
	Ρυθμιζόμενης γωνίας 45^0-105^0 , χρώμα τιρκουάζ	25	11,82
MP-Strip λωρίδας, θηλυκό σπείρωμα		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
MPLCS515	Αριστερής γωνίας, 1.5X4.5m, χρώμα κρεμ	25	11,82
MPRCS515	Δεξιάς γωνίας 1.5X4.5m, χρώμα χάλκινο	25	11,82
MPSS530	Κεντρικής λωρίδας, 1.5X9.1m χρώμα καφέ	25	11,82

ECO ROTATOR : Σώμα 4" με προ εγκατεστημένο εκτοξευτήρα MP, με είσοδο ½"		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
ECO-04-1090	Με MP 1000 90^0-210^0 , χρώμα βυσσινί	50	14,63
ECO-04-2090	Με MP 2000 90^0-210^0 , χρώμα Μαύρο	50	14,63
ECO-04-3090	Με MP 3000 90^0-210^0 , χρώμα μπλε	50	14,63

Παρελκόμενα MP Rotator		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
MPTOOL	Εργαλείο ρύθμισης ακτίνας-γωνίας	1	1,74
MPFSCREEN	Φίλτρο με λεπτή σίτα για MP2000/1000	1	0,28
MPCSCREEN	Φίλτρο με χονδρή σίτα για MP3000	1	0,28

Ηλεκτροβαλβίδες

PGV- Θηλ./Αρσεν.σπείρωμα , PVC, 10 bars, πηνίο 24VAC		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
PGV-100GB	1" γραμμική, Θ-Θ, χωρίς flow control q=0.05-9.0 m^3/hr	20	26,27
PGV-101GB	1" γραμμική, Θ-Θ, με flow control q=0.05-9.0 m^3/hr	20	27,82
PGV100MMB	1" γραμμική, Α-Α, χωρίς flow control	20	26,27
PGV101MMB	1" γραμμική, Α-Α, με flow control	20	27,82
PGV-151B	1 1/2" διπλής εισόδου,f/c,q=5.0-27m^3/hr	8	86,14
PGV-201B	2" διπλής εισόδου, f/c, q=5.0.-34.0m^3/hr	8	105,42

PGV- Jar Top με βιδωτό καπάκι ηλεκτροβάνας & αντισιφωνικής βαλβίδας Θηλ.σπείρωμα 1΄΄, PVC, 10 bars, πηνίο 24VAC, Q=0.23-6,8m^3/hr		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
PGV100JTGB	1" χωρίς flow control	20	26,27
PGV101JTGB	1" με flow control	20	27,82
PGV100JTMMB	1" αρσενικό σπείρωμα χωρίς flow control	20	26,27
PGV100JTMMB	1" αρσενικό σπείρωμα με flow control	20	27,82

ICV- Απαιτητικών εφαρμογών από υαλοβάμβακα, με flow control, 1.5-15.0 bars, πηνίο 24VAC		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
ICV-101GB	1" γραμμική, με flow control q=0.06-9.01m^3/hr	12	83,57
ICV-151GB	1 1/2" γραμ., με flow control q=4.0-34.0m^3/hr	8	109,28
ICV-201GB	2" γραμμική με f/c, q=9.0-45.0m^3/hr	8	141,42
ICV-301B	3" διπλής εισόδου με f/c, q=34.0-68.0m^3/hr	1	462,82

Ανταλλακτικά βαλβίδων		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
606800	Πηνίο 24VAC,50Hz,400mA inrush,270mA hold	1	15,60
332100SP	Διάφραγμα PGV 1"	1	14,40
414100SP	Διάφραγμα PGV 1 ½"	1	24,00
415600SP	Διάφραγμα PGV 2"	1	33,60
387800SP	Διάφραγμα ICV 1"	1	26,40
460026SP	Διάφραγμα ICV 1 1/2", 2"	1	36,01
130900SP	Διάφραγμα ICV 3''		48,01
ACCUSYNC	Μονάδα ρύθμισης πίεσης βαλβίδων PGV, ICV Αναβαθμίζει τις Η/Β σε μειωτές πίεσης	1	65,57

Προγραμματιστές ρεύματος

ECO LOGIC - εσωτερικού χώρου, 2 προγράμματα,4 ενάρξεις ανά πρόγρ., χρόνοι ποτίσματος 1λεπτό έως 4 ώρες, ημερολόγιο,master valve, μη πτητική μνήμη		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
ELC-401iE	4 στάσεων	8	64,81
ELC-601iE	6 στάσεων	8	73,21

X Core-εσωτερικού-εξωτερικού χώρου,3 προγράμματα, 4 ενάρξεις ανά πρόγραμμα, χρόνοι ποτίσματος 1-240΄,ημερολόγιο,μη πτητική μνήμη,budgeting, solar sync, ηλεκτρονική ασφάλεια, μπαταρία λιθίου, master valve		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
XC-201i-E	2 στάσεων εσωτερικού χώρου	10	90,01
XC-401i-E	4 στάσεων εσωτερικού χώρου	10	102,01
XC-601i-E	6 στάσεων εσωτερικού χώρου	10	114,02
XC-801i-E	8 στάσεων εσωτερικού χώρου	10	144,02
XC-401-E	4 στάσεων εξωτερικού χώρου	10	156,02
XC-601-E	6 στάσεων εξωτερικού χώρου	10	180,03
XC-801-E	8 στάσεων εξωτερικού χώρου	10	216,03

Pro-C- εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, αποσπώμενη πρόσοψη, επεκτάσιμος μέχρι τις 23 στάσεις, 3 προγράμματα, 4 ενάρξεις ανά πρόγραμμα, χρόνοι ποτίσματος 1-360΄,ημερολόγιο,μη πτητική μνήμη budgeting,προγραμματιζόμενη καθυστέρηση εκκίνησης μεταξύ στάσεων, αναστολή ποτίσματος από 1 έως 7 ημέρες ηλεκτρονική ασφάλεια, master valve		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
PC-401i-E	4 στάσεων εσωτερικού χώρου	8	212,13
PC-401-E	4 στάσεων εξωτερικού χώρου	8	249,63
PCM-300	Πλακέτα επέκτασης 3 στάσεων	20	74,57
PCM-900	Πλακέτα επέκτασης 9 στάσεων	6	276,41
PCM-1600	Πλακέτα επέκτασης 16 στάσεων	6	330,05
PCC-1201iE	Προγραμματιστής PROC 12 στάσεων εσωτ.χώρου	8	349,49
PCC-1201	Προγραμματιστής PROC 12 στάσεων εξωτ.χώρου	8	361,97

I-Core Εξωτερικού χώρου,επεκτάσιμος μέχρι τις 42 στάσεις ή 48 στάσεις με αποκωδηκοποιητές, 4 προγράμματα, 8 ενάρξεις ανά πρόγραμμα,χρόνοι ποτίσματος 1΄ μέχρι 12 ώρες, ημερολόγιο,μη πτητική μνήμη,budgeting, προγραμματιζόμενη καθυστέρηση εκκίνησης μεταξύ των στάσεων και αναστολή ποτίσματος από 1 έως 7 ημέρες, ηλεκτρονική ασφάλεια,master valve		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
IC-601PL	6 στάσεων, πλαστικό κουτί,επεκτάσιμος στις 30στ.	1	792,11
IC-600M	6 στάσεων,μεταλλικό κουτί, επεκτάσιμος στις 42στ.	1	1476,21
ICM-600	Πλακέτα επέκτασης 6 στάσεων	1	190,83
DUAL48M	Πλακέτα 48στ.μετατροπής σε μοντέλο decoder	1	710,50
DUAL-1	Αποκωδικοποιητής 1 στάσης	1	195,63
DUAL-2	Αποκωδικοποιητής 2 στάσεων	1	319,24
DUAL-S	Πλακέτα προστασίας από υπέρταση	1	145,22

ICC2- Εξωτερικού χώρου,επεκτάσιμος μέχρι τις 38 (πλαστικός) ή 54 (μεταλλικός) στάσεις, 4 προγράμματα, 8 ενάρξεις ανά πρόγραμμα, διάρκεια ποτίσματος στάσης 1-720΄, ημερολόγιο, μη πτητική μνήμη,budgeting, προγραμματιζόμενη καθυστέρηση εκκίνησης μεταξύ των στάσεων και προγραμματιζόμενη αναστολή ποτίσματος, ηλεκτρονική ασφάλεια, master valve		**Συσκ.**	**ΕΥΡΩ**
I2C-800PL	8 στάσεων, πλαστικό κουτί	1	498,02
I2C-800M	8 στάσεων, μεταλλικό κουτί	1	1048,47
ICM-400	Πλακέτα επέκτασης 4 στάσεων	1	141,04
ICM-800	Πλακέτα επέκτασης 8 στάσεων	1	260,87
ICM-2200	Πλακέτα επέκτασης 22 στάσεων	1	511,75
WIFIKIT	Μονάδ Wi-Fi για σύνδεση δικτύου Centralus		199,71
LANIKIT	Μονάδα ethernet για σύνδεση Centralus		199,71

ACC- Εξωτερικού χώρου 12 στάσεων, επεκτάσιμος μέχρι τις 42 στάσεις, με ενσωματωμένη δυνατότητα μέτρησης παροχής, 6 προγράμματα, 10 ενάρξεις ανά πρόγραμμα, χρόνοι ποτίσματος 1-360΄, ημερολόγιο, μη πτητική μνήμη,budgeting, ηλεκτρονική ασφάλεια, 2 master valve		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
ACC1200	Βασικό μοντέλο 12 στάσεων, μεταλλικό κουτί	1	2222,11
A2M-600	Πλακέτα επέκτασης 6 στάσεων	1	534,07
HFS	Αισθητήρας παροχής για ACC, I-CORE. Συνδυάζεται με σώματα ταφ FCT για δίκτυα 1" έως 4"	1	386,93
ACC-99D	Μοντέλο 99στάσεων με έξοδο σήματος ελέγχου σε δίκλωνο καλώδιο με απο-κωδικοποιητές	1	4158,91
ADM-99	Μονάδα μετατροπής συμβατικού σε μοντέλο decoder	1	1870,57
ICD-100	Αποκωδικοποιητής 1 στάσης (χρήση με ACC-D)	1	175,77
ICD-200	Αποκωδικοποιητής 2 στάσεων (χρήση με ACC-D)	1	323,42
ICD-400	Αποκωδικοποιητής 4 στάσεων (χρήση με ACC-D)	1	405,21
ICD-600	Αποκωδικοποιητής 6 στάσεων (χρήση με ACC-D)	1	678,20
ICD-SEN	Αποκωδικοποιητής για σύνδεση αισθητήρα	1	805,46



ACC2- Εξωτερικού χώρου, επεκτάσιμος μέχρι τις 54 στάσεις, 32 ανεξάρτητα προγράμματα με 10 ενάρξεις ανά με ενσωματωμένη δυνατότητα μέτρησης παροχής, 6 ζώνες παροχής, απόκριση σε εντολή αισθητήρα, δυνατότητα προσθήκης password χρήστη		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
A2C-1200P	Βασικό μοντέλο 12 στάσεων, πλαστικό κουτί	1	1759,00
A2C-1200M	Βασικό μοντέλο 12 στάσεων, μεταλλικό κουτί	1	1969,03
A2M-600	Πλακέτα επέκτασης 6 στάσεων	1	584,14
A2C-F3	Πλακέτα επέκτασης ελέγχου παροχής 3 καναλιών	1	421,37
A2C-WIFI	Εσωτερική πλακέτα Wi-Fi	1	421,37

ACC2 DECODER - Εξωτερικού χώρου, επεκτάσιμος μέχρι τις 225 στάσεις με έξοδο σήματος ελέγχου σε δίκλωνο καλώδιο με αποκωδικοποιητές		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
A2C-75D-P	Βασικό μοντέλο 75 στάσεων, πλαστικό κουτί	1	2671,31
A2C-75D-M	Βασικό μοντέλο 75 στάσεων, μεταλλικό κουτί	1	2946,97
A2C-D75	Πλακέτα επέκτασης 75 στάσεων decoder	1	983,20

EZDS: σύστημα μετατροπής συμβατικών προγραμματιστών σε μοντέλα με αποκωδικοποιητές. Για μοντέλα Pro-C, ICC2 και HCC		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
EZ-DM	Μονάδα εξόδου αποκωδικοποιητή για προγραμματιστές HCC και ICC2	1	408,19
PC-DM	Μονάδα εξόδου αποκωδικοποιητή για προγραμματιστές PROC	6	326,86
PC-DM-KIT	Κίτ αναβάθμισης προγραμματιστών PROC	1	431,87
EZ-1	Αποκωδικοποιητής 1 στάσης	1	116,04

Προγραμματιστές με διασύνδεση Wi-Fi

HC - εσωτερικού χώρου, με οθόνη αφής, προγραμματισμός και έλεγχος μέσω διαδικτύου με έξυπνες συσκευές μέσω της εφαρμογής HYDRAWISE, δυνατότητα σύνδεσης 2 αισθητήρων και δυνατότητα τροποποίησης προγράμματος με βάση την πρόβλεψη καιρού. Δυνατότητα σύνδεσης με παροχόμετρο για έλεγχο κατανάλωσης και ειδοποίησης διαρροών		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
HC-601iE	Μοντέλο 6 στάσεων	10	380,89
HC-1201iE	Μοντέλο 12 στάσεων	10	443,69

X2 -με δυνατότητα σύνδεσης WIFI εξωτερικού χώρου, 3 προγράμματα, 4 ενάρξεις ανά πρόγραμμα, χρόνοι ποτίσματος 1-360΄,ημερολόγιο,μη πτητική μνήμη,budgeting, solar sync, ηλεκτρονική ασφάλεια, ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου, master valve. Με την προσθήκη της μονάδας WAND διασυνδέεται με την εφαρμογή HYDRAWISE και αδρανοποιούνται τα πλήκτρα		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
X2-401-E	4 στάσεων εξωτερικού χώρου	10	150,02
X2-601-E	6 στάσεων εξωτερικού χώρου	10	174,02
X2-801-E	8 στάσεων εξωτερικού χώρου	10	216,03
X2-1401-E	14 στάσεων εξωτερικού χώρου	10	360,05
WAND	Μονάδα Wi-Fi για διασύνδεση με το λογισμικό διαχείρισης άρδευσης Hydrawise	10	180,03

Pro-HC- εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, προγραμματισμός και έλεγχος μέσω διαδικτύου με έξυπνες συσκευές μέσω της εφαρμογής HYDRAWISE, αποσπώμενη πρόσοψη με οθόνη αφής, δυνατότητα σύνδεσης 2 αισθητήρων και δυνατότητα τροποποίησης προγράμματος με βάση την πρόβλεψη καιρού. Δυνατότητα σύνδεσης με παροχόμετρο.		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
PHC-601IE	6 στάσεων εσωτερικού χώρου	8	430,04
PHC-1201IE	12 στάσεων εσωτερικού χώρου	8	544,71
PHC-2401IE	24 στάσεων εσωτερικού χώρου	8	976,11
PHC-601E	6 στάσεων εξωτερικού χώρου	8	470,99
PHC-1201E	12 στάσεων εξωτερικού χώρου	8	522,99
PHC-2401E	24 στάσεων εξωτερικού χώρου	8	917,41

HPC-401-E	εξωτερικού χώρου 4 στάσεων, επεκτάσιμος μέχρι τις 23 στάσεις. Δέχεται τις πλακέτες επέκτασης του PROC	1	361,60
HPC-FP	Πρόσοψη μετατροπής συμβατικού PROC σε WI-FI HYDRAWISE	1	307,17

HCC- Εξωτερικού χώρου,επεκτάσιμος μέχρι τις 38 (πλαστικός) ή 54 (μεταλλικός) στάσεις, , προγραμματισμός και έλεγχος μέσω διαδικτύου μέσω της εφαρμογής HYDRAWISE, αποσπώμενη πρόσοψη με οθόνη αφής, δυνατότητα τροποποίησης προγράμματος με βάση την πρόβλεψη καιρού. Δυνατότητα σύνδεσης με παροχόμετρο για έλεγχο κατανάλωσης και ειδοποίησης διαρροών, built in smartport		**Συσκ.**	**ΕΥΡΩ**
HCC-800PL	8 στάσεων, πλαστικό κουτί	1	817,75
HCC -800M	8 στάσεων, μεταλλικό κουτί	1	1255,98
HCC-FPUP	Πρόσοψη μετατροπής συμβατικού ICC σε WI-FI HYDRAWISE	1	459,44
ICM-400	Πλακέτα επέκτασης 4 στάσεων	1	141,04
ICM-800	Πλακέτα επέκτασης 8 στάσεων	1	260,87
ICM-2200	Πλακέτα επέκτασης 22 στάσεων	1	511,75

Σύστημα ασύρματου ελέγχου προγραμματιστών

ROAM-KIT- Πλήρες σύστημα ασύρματης ενεργοποίησης από απόσταση, των στάσεων των προγραμματιστών. Συμβατό με τους X-Core, Pro-C, ICC2, I-Core, ACC και ACC2. Περιλαμβάνει πομπό, δέκτη και καλωδιακή υποδοχή σύνδεσης		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
ROAM-KIT	Πλήρες σετ:πομπός,δέκτης, καλωδιώσεις	1	409,56
ROAM-TR	Πομπός	1	238,91
ROAM-R	Δέκτης	1	211,60

Προγραμματιστές μπαταρίας

BTT- προγραμματιστής 1 στάσης για βρύση χωρίς οθόνη, Προγραμματισμός μέσω Bluetooth για εύκολο έλεγχο από smartphone, Διαχείριση απεριόριστου αριθμού συσκευών, Ανεξάρτητη διαμόρφωση χρονοδιακόπτη και κυκλικού ποτίσματος, Χειροκίνητη λειτουργία με ένα κουμπί. Εξασφαλισμένη προστασία κωδικού πρόσβασης. Συμπεριλαμβάνονται αλκαλικές μπαταρίες		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
BTT-101	προγραμματιστής 1 στάσης χωρίς οθόνη, για απευθείας τοποθέτηση σε βρύση	1	92,36
BTT-201	προγραμματιστής 2 στάσεων χωρίς οθόνη, για απευθείας τοποθέτηση σε βρύση	1	144,02

NODE- προγραμματιστής 1,2,4 ή 6 στάσεων, στεγανός, 3 προγρ., 4 ενάρξεις/ανά προγρ., διάρκεια ποτίσματος μέχρι 360 λεπτά,μη πτητική μνήμη, δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρα βροχής,1 ή 2 μπατ.9V		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
NODE-100VALVE	Μονάδα προγ/σμού, βάνα PGV 1", πηνίο latching	10	171,02
NODE-100	Μονάδα προγραμ/σμού χωρίς βάνα, με πηνίο DC latching για χρήση με οποιαδήποτε βάνα HUNTER	10	150,01
NODE-200	Μονάδα προγραμ/σμού 2 βαλβίδων χωρίς πηνία	10	205,95
NODE-400	Μονάδα προγραμ/σμού 4 βαλβίδων χωρίς πηνία	10	243,39
NODE-600	Μονάδα προγραμ/σμού 6 βαλβίδων χωρίς πηνία	10	280,84
458200	Πηνίο 9 Volt DC τύπου latching	1	25,71

NODE-BT προγραμματιστής BLUETOOTH 1,2,4 ή 6 στάσεων, χωρίς οθόνη, Προγραμματισμός μέσω Bluetooth για εύκολο έλεγχο από smartphone στεγανός, 3 προγρ., 8 ενάρξεις/ανά προγρ., διάρκεια ποτίσματος από 1sec μέχρι 12ώρες,μη πτητική μνήμη, δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρα βροχής ή υγρασίας εδάφους,1 ή 2 μπατ.9V		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
NODE-BT100VALVE	Μονάδα προγ/σμού, βάνα PGV 1", πηνίο latching	10	168,02
NODE-BT-100	Μονάδα προγραμ/σμού χωρίς βάνα, με πηνίο DC latching για χρήση με οποιαδήποτε βάνα HUNTER	10	156,02
NODE-BT200	Μονάδα προγραμ/σμού 2 βαλβίδων χωρίς πηνία	10	204,03
NODE-BT400	Μονάδα προγραμ/σμού 4 βαλβίδων χωρίς πηνία	10	240,03
458200	Πηνίο 9 Volt DC τύπου latching	1	25,71

XC Hybrid –Υβριδικός λειτουργεί και με ρεύμα και με μπαταρίες, εσωτερικού-εξωτερικού χώρου,3 προγράμματα, 4 ενάρξεις ανά πρόγραμμα, χρόνοι ποτίσματος 1-240΄,ημερολόγιο,μη πτητική μνήμη,budgeting, ηλεκτρονική ασφάλεια, 6 μπαταρίες AAA, master valve		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
XCH-600	6 στάσεων, λειτουργεί μόνο με **ηλεκτροβάνες DC**	10	262,12
XCH-1200	12 στάσεων, λειτουργεί μόνο με **ηλεκτροβάνες DC**	10	380,69

Ηλιακά πάνελ

SP –Για την αδιάλειπτη τροφοδοσία των προγραμματιστών μπαταρίας με ρεύμα. Περιλαμβάνει ηλιακό πάνελ, στήριγμα και επαναφορτιζόμενη μπαταρία.		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
SPXCH	Solar panel kit για προγραμματιστές XCH	1	249,63
SPNODE	Solar panel kit για προγραμματιστές NODE	1	243,39

Αισθητήρες

ΒΡΟΧΗΣ- Αισθητήρας βροχής, ρυθμιζόμενος για 3-25mm ύψους βροχής		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
Mini-clik	Ρύθμιση για ύψος βροχής 3-25mm,	1	52,71
Rain-clik	Αισθητήρας με άμεση απόκριση	1	52,71
WR-CLIK	Αισθητήρας με ασύρματη ενεργοποίηση	1	144,79

SOIL-CLIK- Αισθητήρας υγρασίας εδάφους		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
soil-clik	Ρυθμιζόμενος. Περιλαμβάνει αισθητήριο υγρασίας και πίνακα ελέγχου	1	196,70

WIND-CLIK- Αισθητήρας ταχύτητας ανέμου		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
Wind-clik	Ρυθμιζόμενος ενεργοποίηση σε ταχύτητες 19-56Km/h - reset 13-39Km/h	1	218,55

FREEZE-CLIK- Αισθητήρας παγετού		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
Freez-clik	Κλείνει επαφές πάνω από τους 3^0C και ανοίγει κάτω από τους 3^0C	1	73,28

MINI WEATHER STATION- Πολλαπλός Αισθητήρας		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
MWS	Αισθητήρας βροχής και ταχύτητας ανέμου	1	338,12
MWS-FR	Αισθητήρας βροχής,ανέμου,παγετού	1	390,82

SOLAR SYNC- Σύστημα υπολογισμού μετεορολογικών συνθηκών και αυτόματης ρύθμισης προγραμματιστών		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
SOLARSYNCSEN	Καλωδιακός αισθητήρας solar sync. Συμβατός με προγραμ/στές Pro-C, X-CORE, I-Core,ACC	1	157,27
WSSEN	Ασύρματος αισθητήρας καιρού. Συμβατός με προγραμ/στές Pro-C, X-CORE, I-Core, ACC	1	295,82

FLOW-CLIK- Αισθητήρας παροχής, αναστέλλει το πότισμα μόλις η διερχόμενη παροχή υπερβεί την αναμενόμενη. Σύνδεση με όλους τους προγρ/στές 220/24VAC της HUNTER		**Συσκ.**	**ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.**
FLOWCLIK	Σύστημα με πίνακα ελέγχου και αισθητήρα	1	468,07
FCT-100	Σώμα αισθητήρα 1” από PVC	1	93,61
FCT-158	Σώμα αισθητήρα 1 ½” από PVC	1	143,54
FCT-208	Σώμα αισθητήρα 2” από PVC	1	168,50
FCT-308	Σώμα αισθητήρα 3” από PVC	1	205,95